

Produktspezifikation
Imprägnierter Glasfilamentzwirn
Typ A/9-34 x2 braun

Artikelnummer: HZF 101

Technische Daten

Eigenschaften	Nennwert	Toleranz zum Nennwert	Prüfnorm
Basismaterial	EC 9-34x2		DIN EN 12654
Beschichtung	Acryl		
Gesamtfeinheit	70 tex	± 8 %	DIN EN ISO 1889
Glühverlust	2,7 %	± 20 %	DIN ISO 1887
Feuchtigkeit	< 0.1 %	-	ISO 3344
Reißkraft	> 35 N	-	DIN EN ISO 3341
Spulenaufmachung	H8-Spule oder H9-Spule		
Farbe	braun		

Verpackung und Lagerung

Der Glasfilamentzwirn wird auf H8/H9-Spulen geliefert.
 Die Hülsen sind Leihgut und bleiben Eigentum der P-D Glasseiden GmbH.
 Die Spulen sind transportgesichert in Kartons verpackt.



Verpackungseinheiten (VE): H8/H9-Spulen → 23 oder 46 Stück

Die Lagerung der Spulen hat in trockenen Räumen in der Verpackung des Herstellers zu erfolgen.
 In jeder Verpackungseinheit können Spulen mit Mindermengen enthalten sein.



Datum: 05/20

Version: 02